

ステンレススクリーン規格表

材質(SUS)	メッシュ	線径(μ)	空間(μ)	空間率(%)	網厚(公称)(μ)
304	40	110	825	68	210~230(220)
304	50	140	368	52	260~280(270)
304	60	100	323	58	190~210(195)
304	70	120	243	45	210~230(210)
304	80	100	218	47	180~200(190)
304	100	100	154	37	185~205(190)
304	100	50	204	65	95~105(95)
304	120	90	122	33	170~185(180)
316	120	80	132	39	155~170(160)
316	130	80	115	35	145~160(155)
316	150	70	99	34	130~145(140)
316	150	65	104	38	128~132(130)
316	150	60	109	42	115~122(120)
316	165	50	104	46	97~105(100)
304 / 316	165	45	109	50	88~93(90)
316	170	60	89	38	110~120(115)
316	180	50	91	42	98~105(100)
316	180	45	96	46	88~93(90)
316	200	53	74	34	115~120(117)
304	200	40	87	47	79~83(80)
304 / 316	250	35	67	43	68~72(70)
304	250	30	72	50	59~63(60)
304	250	28	74	52	55~58(56)
304 / 316	300	30	55	42	68~71(69)
304	325	28	50	41	61~66(64)
304	325	23	55	50	49~53(51)
304	400	23	41	41	53~57(54)
304	400	19	45	49	36~42(38)
304	500	18	33	42	39~43(40)

【株式会社八尾金網製作所】

住所:大阪府八尾市跡部北の町3-3-15

電話番号:072-992-2001