

2. Bタイプ

〈特長〉

このタイプは最も広い用途に使用され、すぐれた特長をもっております。右捲り左捲の螺線を交互にクリンプ加工した力骨で連結しておりますので応力に対しバランスがとれており、運行中の蛇行が生じにくく引張強度も高いので広い用途に用いる事が出来ます。

〈主なる用途〉

食品用、乾燥用、冷却用、熱処理用

■標準仕様

タイプ	ラセンピッチ %	力骨ピッチ %	力骨線径 %φ	ラセン線径 %φ
B	25	38	5	5
B	25	38	4	4
B	20	25	4	4
B	20	25	3	3
B	16	27	3	2.6
B	15	24	3	3
B	15	24	2.6	2.6
B	13	20	2.6	2
B	12	16	2.6	2
B	12	15	2	2
B	12	12	2	2
B	10	15	2.6	2
B	10	10	1.8	1.8
B	10	10	1.8	1.6
B	10	10	1.8	1.4
B	9	9	1.8	1.2
B	8	14	1.8	1.2
B	8	10	1.6	1.6
B	8	10	1.6	1.4
B	8	10	1.4	1.2
B	7	12	1.8	1.6
B	7	10	1.6	1.4
B	6	10	1.6	1.4
B	6	8	1.6	1.2
B	5	7	1.6	1.0
B	5	5	1.4	1.0
B	4	6	1.2	1.0
B	3	5	1.0	0.9

